





DRUCKKAMMER &amp; MUSIK-HORN LAUTSPRECHER

**VOICE-15T/EN5424**EN 54-24 Druckkammer-Lautsprecher für Außenanwendung  
in ABS mit 15 Watt Leistung**ELKO  
SCHMID**

Elektroakustische Komponenten

EN  
54-24**TECHNISCHE DATEN**

VOICE-15T/EN5424	
Lautsprecher:	Druckkammer
Leistungsaufnahme:	100V-15-7,5-3,75W
Übertragungsbereich:	320-8 000 Hz
EN-Empfindlichkeit 1W/4M:	85,73 dB
Schalldruck max 15W/4M:	103,8 dB
Schalldruck 1W/1M max. EASE/Ulysses:	111 dB (2,1 kHz)
Schalldruck 15W/1M max. EASE/Ulysses:	123 dB (2,1 kHz)
Abstrahl-Winkel H (0,5/1/2/4KHz):	180°/110°/45°/18°
Abstrahl-Winkel V (0,5/1/2/4KHz):	180°/110°/45°/18°
EN Schutzgrad:	EN Typ B, wasserfest für Außenbereich zertifiziert
Maße:	200 mm x 235 mm
Gewicht:	1,3 kg
Material:	ABS
Farbe:	weiß
Zertifikats-Nr.:	1293-CPR-0626
Bestell-Nr.:	VOICE-15T/EN5424







- V2A Schrauben
- Wetterfest & Staubfest IP 66
- Witterungsbeständiges ABS-Gehäuse
- Drei 100V-Abgriffe über Kabel & Dose
- Spezial DIN 912-ISO 4762 Schrauben
- Optional Keramikklemme & Thermosicherung lieferbar

DRUCKKAMMER &amp; MUSIK-HORN LAUTSPRECHER

**VOICE-15T/EN5424**EN 54-24 Druckkammer-Lautsprecher für Außenanwendung  
in ABS mit 15 Watt Leistung**ELKO  
SCHMID**

Elektroakustische Komponenten

## Abstrahlverhalten



Messmethode	Achse	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
<b>EN 54-24</b>	HOR	180°	110°	45°	18°
<b>EN 54-24</b>	VER	180°	110°	45°	18°
<b>EASE/Ulysses</b>	HOR	360°	150°	75°	40°
<b>EASE/Ulysses</b>	VER	360°	150°	75°	40°

DRUCKKAMMER &amp; MUSIK-HORN LAUTSPRECHER

**VOICE-15T/EN5424**EN 54-24 Druckkammer-Lautsprecher für Außenanwendung  
in ABS mit 15 Watt Leistung

Elektroakustische Komponenten

## Isobaren-Diagramm

