




WLQ-170-DC

Wand / Deckenaufbau-Lautsprecher
in Metall mit 2x 6 Watt Leistung und AB-Dual-Cone-Technik



TECHNISCHE DATEN

WLQ-170-DC

Lautsprecher:	5" Breitband mit Dual Voice Coil
Leistungsaufnahme:	2x 100V-6-3-1,5W
Übertragungsbereich:	80-17 000 Hz
Schalldruck 1W/1M:	95 dB (double)
Schalldruck 6W/1M:	103 dB (double)
Maße:	170 x 170 x 63mm
Gewicht:	ca. 1,8 kg
Material:	Metall
Farbe:	weiß

- Ballwurfgeschützt durch 2x 1,25mm Stahl
- optionale Ballwurfzertifizierung nach DIN 18032-3
- Vandalismus-optimiert mit Rückwand
- 2x Vorprägung für PG Verschraubung
- Optional Stocherschutz & Torx Schrauben
- Zwei unabhängige Schwingspulen pro System
- Zwei unabhängige 100V-Übertrager pro System
- Bei Kurzschluss in der Kabelleitung kein Ausfall des 2. Systems
- Bei Hitzeüberlastung einer Wicklung kein Ausfall der 2. Schwingspule
- Keine Phasen-Verschiebung an der Membran
- Keine Halbierung der Membran-Fläche
- Optional Keramikklammer & Thermosicherung lieferbar
- Die Funktionalität der Linienüberwachung muss vor Einsatz unserer DC-Technik überprüft werden.